

**NOMAD / Nomad Standard**
**Tabla de especificaciones NOMAD-Premium**

<b>Módulo IT</b>		<b>40 kW</b>
<b>Eléctricas</b>		
Tensión de operación	208/120 V	
Frecuencia de operación	60 Hz	
Número de fases	3	
Redundancia en UPS	40 kW + 10 kW	
Capacidad de carga crítica	40 kW	
Densidad de carga	3.3 kW/gabinete	
<b>Mecánicas</b>		
Capacidad de enfriamiento	40 kW	
Cantidad de unidades manejadoras	5	
Redundancia en unidades manejadoras	N+1	
Tipo de enfriamiento	Expansión directa	
<b>Generales</b>		
Estructura	Contenedor refrigerado 20ft / HQ	
Dimensiones externas (internas): Largo	12.20 m (12.00 m)	
Ancho	2.44 m (2.30 m)	
Alto	2.90m (2.65 m)	
Peso total (incluyendo equipos)	8.500 kg	
Área para instalación	15 m x 5.5 m	
Agente extinguidor de incendio	Ecaro 25	
Tipo de detección de incendio	VESDA	
Estándares cumplidos	UL: (50, 98, 1283, 1449, 1479, 1778, 60950), IEC: (801-4, 61000-3-4, 61000-4-4, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-6, 61000-2-2, C-13), IEC: (60079-0, 60079-7, 61241-0, 61241-1, 801-2, 803-1), ISO: ( 3069, 3744, 4762, 8528-1, 8528-3, 9001, 9227, 14001), OHSAS 18001, ANSI/IEEE C62.41, C37.90A/IEEE472, ENV50140, ENV50142, ENV50141, EN55011, EN61000- 4-11, NRTL-C, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 61241-0, EN 61241-1, 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 97/23/EC, 2002/95/CE, CSC, ISO/TC: (104, 1496/2, 1161), TIR, NEC, NEMA: (1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4X, 5, 5-20r, 12, 13, KS-1, PB-1, ICS-109.21).	